



Scotch-Brite™



Disco SPP (Surface Preparation Pad)

Para un decapado total o parcial sin químico

Datos Técnicos

TD143. Date: December 2009

Supersedes: new issue

FG. Page 1 / 1

Descripción :

El disco de Preparación de Suelos Scotch-Brite™ SPP es un disco decapante de superior calidad, hecho con fibras sintéticas sin tejer de la más alta calidad. Partículas abrasivas están dispersas a lo largo de todo el ancho del disco y afianzadas con adhesivo.

Características especiales:

- Remueve una capa de emulsión cada 1 o 2 pasadas (condiciones de laboratorio).
- Recubierto de abrasivos especiales para la rápida y refinada eliminación de capas de emulsión.
- Se puede utilizar para un decapado total o parcial.
- Se usa con agua o detergente neutro, en vez de agresivos químicos decapantes.
- Sin residuos resbaladizos del decapante.
- Sin necesidad de proteger o limpiar rodapiés o suelos vecinos.
- El operario no está expuesto a químicos decapantes; sin residuos químicos en ropa o calzado.
- Rendimiento constante.

Cuándo y dónde usar:

RPM	150-400
Decapado	XX
fregado	X
Spray	
Brillo	

XX Diseñado para X aplicable

El disco Scotch-Brite™ SPP se utiliza con máquinas de velocidad estándar – rotativas o autofregadoras – para decapar en varias superficies como

madera, baldosas de vinilo, láminas de vinilo, mármol, terrazo, hormigón

Instrucciones para su uso:

1. Poner en el disco de arrastre de la máquina.
2. Se puede utilizar un disco soporte blanco entre el disco de arrastre y el disco SPP.
3. Utilice detergente neutro o agua.
4. Decape el suelo.
5. Aclare el suelo con el sistema 3M Easy Clean.
6. Aplique nuevas capas de emulsión o utilice el disco de diamante Púrpura o Siena Scotch-Brite™ de 3M en suelos de piedra para abrillantarlos.

Mantenimiento del disco:

1. Retire el disco de la máquina después de cada uso.
2. Enjuague el disco con agua. No deje que la suciedad se seque antes de lavarlo.
3. Enjuagar y colgar para secar.

Nota: No utilice lavadora mecánica...
Nota: El disco Scotch-Brite™ SPP de 3M está diseñado para usar por ambas caras, cambiando de cara normalmente cada 500 m2.

Nota: Para evitar que se embaze y reduzca el rendimiento, se recomienda aclarar el disco cada 50-100 m2.


Desecho de residuos:

Desechar en un contenedor apropiado, para incineración.
Material de embalaje: reciclable.

Características del Producto:

Color: Marrón
 Marcado: logo blanco 3M SPP en una cara.
 Espesor: 10.0mm
 Agujero central: Precortado de 82.5mm para los discos de 12" a 20" pulgadas.
 Tipo de fibra: fibras de Nylon.
 Al disco no se ve afectado significativamente por agua, detergente y limpiadores de los que se utilizan normalmente en el mantenimiento de suelos.
Agresividad (Valor de Schiefer):
 Valor típico: 4.0 g.

Valor 3M: 4 gr.



Seguridad:

Solo el operario es responsable para determinar si el disco Scotch-Brite™ SPP de 3M es adecuado al suelo y tipo de aplicación. Algunos suelos pueden desprender polvo que puede ser peligroso para el operario o los transeúntes. Equipo de protección personal ocular o/y respiratorio puede ser apropiado para reducir el riesgo asociado a la exposición al polvo flotante en el aire.

Embalaje y etiquetado:

Material de embalaje hecho con material reciclado 100%.
Etiqueta multilingüe en cada caja.

Tamaños estándar:

Diámetros exteriores: desde 305 mm (12 pulg.) hasta 505 mm (20 pulg.).

Origen:

Hecho en 3M Canadá.

3M Commercial Care Laboratory Europe

3M France – Customers Technical Center (CTC)

95250 Beauchamp - France